

ALU 100 NEO PRO Glas



Optimierte Klemmbacken-Garnitur mit minimaler Beschlaghöhe für Ganzglastüren.
Neu mit eloxierten Bauteilen und integrierter Höhenverstellung zur leichteren Montage.



Laufwagen
RX100A, 2 Stück



Glasklemme
GLM 274087M, 2 Stück



Haltestopper
SX 100H, 2 Stück



Bodenführung
T-Guide Glas



Montagewerkzeug

System-Set

PRO100Glas

Optional: Blenden-Set GLM

1200 mm, Aluminium eloxiert, EV1 silber

B272087-1200-14

2000 mm, Aluminium eloxiert, EV1 silber

B272087-2000-14

1200 mm, Aluminium eloxiert, C31 Edelstahl-ähnlich

B272087C-1200-14

2000 mm, Aluminium eloxiert, C31 Edelstahl-ähnlich

B272087C-2000-14

Das optionale Blenden-Set ermöglicht eine durchgehende Aluminiumverkleidung der Glasklemmen.

Technische Hinweise

Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)

Minimale Türbreite 500 mm

Klassifizierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-kategorie	Dauer der Funktions-fähigkeit	Türmasse	Feuer-beständigkeit	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Schutz	Türart	Anfangs-reibung
-	6	2	0	-	0	-	1	3

