

ALU 100 NEO PRO Glas Synchron



NEU: jetzt auch kombinierbar mit der Einzugsdämpfung für ein perfektes Schließverhalten!

Das ALU 100 NEO PRO – Glas Synchron-Set ist ein wartungs- und verschleiß-freies Schiebetürsystem in besonders kompakter Bauweise. Durch die verbesserten Komponenten wird mit geringem Montageaufwand ein besonderes Raumerlebnis geschaffen. So lassen sich besonders größere Durchgänge ansprechend, schnell und komfortabel öffnen und schließen.



Laufwagen
RX100A, 4 Stück



Glasklemme
GLM 274087M, 4 Stück



Haltestopper
SX 100A, 4 Stück



Bodenführung
T-Guide Glas, 2 Stück



Haltefeder
SX-H, 2 Stück



Zahnriemen
05M, 10 m



Umlenkeinheit
2 Stück



Mitnehmer-Set
281001-Sync



Montagewerkzeug

System-Set

PRO100G-Sync

Blenden-Set GLM: ermöglicht eine durchgehende Aluminiumverkleidung der Glasklemmen

B272087-1200-14,
B272087-2000-14,
B272087C-1200-14,
B272087C-2000-14

Technische Hinweise

Maximales Türgewicht	2 x 100 kg
Aufbauhöhe	73 ± 2 mm
Glasstärke	8 - 10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)
Minimale Türbreite	500 mm
Maximale Türbreite	1250 mm

Klassifizierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-kategorie	Dauer der Funktions-fähigkeit	Türmasse	Feuer-beständigkeit	Sicherheit	Korrosions-verhalten	Schutz	Türart	Anfangs-reibung
-	6	2	0	-	0	-	1	3

